

## ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 x 2

SELLADOR TRANSPARENTE PARA SUPERFICIES POROSAS, ESPECIALMENTE DISEÑADO CUANDO SE REQUIERE PINTAR SOBRE SUPERFICIES APLANADAS CON MORTERO A BASE DE CEMENTO CON ALTO GRADO DE ALCALINIDAD

### DESCRIPCIÓN

El **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 x 2**, es un sellador transparente elaborado a base de resinas de alta calidad.

### USOS

- **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 x 2**, es un producto empleado para imprimir o sellar superficies sobre las cuales se aplican algunos recubrimientos o pinturas base agua.  
 - Se recomienda para sellar superficies de yeso, aplanados, tabiques y todo tipo de materiales porosos.

### VENTAJAS

- El **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 x 2**, aumenta sensiblemente el rendimiento de la pintura que se aplique posteriormente como son:

- **ESPACIOS SATINADO**
- **ESPACIOS SEMI-MATE**
- **ESPACIOS PROFESIONAL**
- **ESPACIOS CONTRATISTA**
- **ESPACIOS VINTER**
- **ESPACIOS TEXTURA**

-El **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 x 2**, forma una película incolora.

- Tiene buen poder de penetración en cualquier superficie.
- Tiene excelente resistencia contra la alcalinidad.

### FORMA DE EMPLEO

- La superficie por imprimir o sellar deberá estar seca, libre de polvo, grasas y todo tipo de contaminante.

- El **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 x 2**, puede rebajarse hasta 5 partes de agua por 1 de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos usar 3 partes de agua por una **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 x 2**.

- Se aplica por medio de brocha o rodillo; sobre superficies de yeso, aplanados, tabiques y todo tipo de material poroso.

- Deje secar el **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 x 2** antes de aplicar el acabado final.

**NOTA: ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 X 2 no es recomendable como acabado final.**

- Los equipos utilizados deberán lavarse con agua inmediatamente después de usarlos.

### RENDIMIENTOS

Rinde de 30 a 40 m<sup>2</sup> por litro a una mano, sobre superficies lisas.

**NOTA: El rendimiento del ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 x 2 puede variar considerablemente dependiendo de la porosidad de la superficie.**

### PRESENTACIÓN

El **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 x 2**, se surte en:

- Cubeta 19 lts.
- Bote 4 lts.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	-----	LÍQUIDO SEMIVISCOSO
COLOR	-----	BLANCO
ACABADO	-----	SATINADO
% MATERIAL NO VOLATIL	ASTM D-2369	31 - 35 % PESO
DENSIDAD	ASTM D-1475	0.98 - 1.01 g/cc
VISCOSIDAD BROOKFIELD Ag. 6; 10 r.p.m.; a 25° C	ASTM D-2196	10000 - 12000 cps.
pH	ASTM E-70	7.0 - 8.0
SECADO AL TACTO a 25° C	ASTM D-1640	25 - 30 minutos

**NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.**

### ALMACENAJE

En sus envases originales, cerrados y en sitio fresco el **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 x 2** mantiene sus propiedades durante 6 meses.

**NOTA: ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 x 2 debe estar lejos del calor y del fuego.**