

ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 x 2

SELLADOR TRANSPARENTE QUE SE EMPLEA PARA SELLAR SUPERFICIES POROSAS ANTES DE APLICAR PINTURAS ACRÍLICAS O PASTAS TEXTURIZABLES.

DESCRIPCIÓN

El **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 x 2**, es un sellador transparente elaborado a base de resinas de alta calidad.

USOS

- **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 x 2** es un producto empleado para imprimir o sellar superficies sobre las cuales se aplican algunos recubrimientos o pinturas base agua.
- Se recomienda para sellar superficies de yeso, aplanados, tabiques y todo tipo de materiales porosos.

VENTAJAS

- El **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 x 2** aumenta sensiblemente el rendimiento de la pintura que se aplique posteriormente como son:

- **ESPACIOS SATINADO**
- **ESPACIOS SEMI-MATE**
- **ESPACIOS PROFESIONAL**
- **ESPACIOS CONTRATISTA**
- **ESPACIOS VINTER**
- **ESPACIOS TEXTURA**

-El **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 x 2** forma una película incolora.

- Tiene buen poder de penetración en cualquier superficie.

NOTA: No se recomienda para exposiciones directas a intemperie sin otro recubrimiento adicional.

FORMA DE EMPLEO

- La superficie por imprimir o sellar deberá estar seca, libre de polvo, grasas y todo tipo de contaminante.

- El **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 x 2** puede rebajarse hasta 5 partes de agua por 1 de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos usar 3 partes de agua por una **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 x 2**

- Se aplica por medio de brocha o rodillo; sobre superficies de yeso, aplanados, tabiques y todo tipo de material poroso.

- Deje secar el **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 x 2** antes de aplicar el acabado final.

NOTA: ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 x 2 No es recomendable como acabado final.

- Los equipos utilizados deberán lavarse con agua inmediatamente después de usarlos.

RENDIMIENTOS

Rinde de 30 a 40 m² por litro a una mano, sobre superficies lisas.

NOTA: El rendimiento del ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 x 2 puede variar considerablemente dependiendo de la porosidad de la superficie.

PRESENTACIÓN

El **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 x 2** se surte en:

- Tambor 200 lts.
- Cubeta 19 lts.
- Bote 4 lts.
- Bote 1 lt.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	-----	LÍQUIDO SEMIMASCOSO
COLOR	-----	BLANCO
ACABADO	-----	SATINADO
% MATERIAL NO VOLÁTIL	ASTM D-2369	31 - 35 %PESO
DENSIDAD	ASTM D-1475	0.98 - 1.01 g/cc
VISCOSIDAD BROOKFIELD Ag. 6; 10 r.p.m.; @ 25° C	ASTM D-2196	10000 - 12000 cps.
pH	ASTM E-70	7.0 - 8.0
SECADO AL TACTO @ 25° C	ASTM D-1640	25 - 30 minutos

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En sus envases originales, cerrados y en sitio fresco el **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 x 2** mantiene sus propiedades durante 6 meses.

NOTA: El ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 x 2 debe estar lejos del calor y del fuego.