

ESPACIOS RESANADOR

PRODUCTO DE CONSISTENCIA PASTOSA, ELABORADO CON RESINAS SINTÉTICAS, CARGAS CERÁMICAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA RESANAR DEFECTOS EN LAS SUPERFICIES PREVIO A SER PINTADAS.

DESCRIPCIÓN

ESPACIOS RESANADOR es un material de consistencia pastosa elaborado a base de resinas sintéticas, cargas cerámicas y productos químicos que le confieren excelentes propiedades de adherencia, diseñado especialmente para el resane de pequeños defectos en superficies de yeso, concreto o mortero.

USOS

- **ESPACIOS RESANADOR** es un producto empleado para el resane y/o sellado de superficies sobre las cuales se van a aplicar algunos recubrimientos o pinturas base agua.
 - Como resanador de grietas y fisuras tanto en paredes como en techos de concreto.

VENTAJAS

- Buena adherencia al sustrato.
- **ESPACIOS RESANADOR** es fácil de aplicar
- Fragua rápidamente libre de agrietamientos.
- Una vez aplicado no oscurece.
- El **ESPACIOS RESANADOR** es ecológico no contiene solventes tóxicos, corrosivos ni inflamables.

FORMA DE EMPLEO

- La superficie por resanar deberá estar seca, libre de polvo, grasas, aceites y falsas adherencia.
- Agite el **ESPACIOS RESANADOR** mecánicamente antes de usarse.
- Se debe aplicar el **ESPACIOS RESANADOR** directamente del envase, procurando cubrir perfectamente la fisura y/o grieta, dejando secar completamente antes de aplicar algún recubrimiento.
- Los equipos empleados deberán lavarse con agua inmediatamente después de usarlos.

RECOMENDACIONES

- Proteja de la lluvia la aplicación durante las primeras horas.
- No se aplique a temperaturas inferiores de 5° C.
- Usar guantes, gafas de protección durante su manipulación.

RENDIMIENTOS

- El **ESPACIOS RESANADOR** rinde de 1 Lt /m² con un espesor de 1 mm. (sin diluir).

PRESENTACIÓN

El **ESPACIOS RESANADOR** se surte en:

- Bote de 4 lts.
- Bote de 1 lt.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	-----	PASTOSA
COLOR	-----	BLANCO
% MATERIAL NO VOLÁTIL	ASTM D-2369	74 - 76 % PESO
DENSIDAD	ASTM D-1475	1.4 - 1.6 g/cc
pH	ASTM E-70	8.0 - 9.0
SECADO AL TACTO @ 25	ASTM D-1640	25 - 35 minutos.
ESTABILIDAD EN EL ENVASE	ASTM D-1849	6 meses.

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En su envase original cerrado; en lugar fresco y seco, el **ESPACIOS RESANADOR** mantiene sus propiedades durante 6 meses.