

## GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI

DILUYENTE ESPECIAL PARA RECUBRIMIENTOS EPÓXICOS Y AGENTE DE LIMPIEZA DEL EQUIPO Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS DURANTE LA APLICACIÓN DE EPÓXICOS.

### DESCRIPCIÓN

**GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** es un diluyente específico, elaborado a partir de una mezcla balanceada de solventes aromáticos de alta calidad, diseñado especialmente para disminuir la viscosidad de los recubrimientos epóxicos, así como la limpieza de herramientas y equipos, instalación de porcelanatos, mármoles y todo tipo de Iosetas cerámicas.

### USOS

- El **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** se emplea para disminuir la viscosidad de los recubrimientos epóxicos tales como:

- **GUARDQUIM EPOXI 500 DECOR**
- **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR**
- **GUARDQUIM EPOXI 900 P**
- **GUARDQUIM EPOXI RP-S TAR**, etc.

- Para reparar y desengrasar superficies que van a ser tratadas con nuestros productos epóxicos.
- Para la limpieza inmediata del equipo y herramientas empleadas en su aplicación.

### VENTAJAS

- Empleando del 5% al 15% del **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** no altera las propiedades del recubrimiento.
- Compatible con todo nuestros recubrimientos epóxicos.
- Facilita la aplicación del: **GUARDQUIM EPOXI 500 DECOR**, **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR**, **GUARDQUIM EPOXI 900 P**, etc.

### RECOMENDACIONES

- El **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** es inflamable, utilícelo únicamente en ausencia total de chispas o llama directa.
- No emplear el **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** en recintos cerrados.
- Úselo solo en sitios bien ventilados.
- Evite la inhalación prolongada del producto.
- No mezcle el **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** con otros diluyentes.
- No exceder la cantidad recomendada como diluyente.
- No aplicar el **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** en temperaturas altas.
- Durante su uso utilice el equipo de protección personal correspondiente (guantes de hule y gafas).

### PRESENTACIÓN

El **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** se surte en:

- Cubeta de 19 lts.
- Bote de 4 lts.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	-----	LÍQUIDO TRANSPARENTE
COLOR	-----	TRANSPARENTE
DENSIDAD	ASTM D- 1475	0.77 - 0.87 gr/cc.

**NOTA: Los datos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.**

### ALMACENAJE

Con envase sellado, consérvase a la sombra en lugar bien ventilado y fresco (25° C). De esta manera, el **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** conservará sus propiedades durante 12 meses.