

GUARDQUIM SOLVENTE XB

DILUYENTE ESPECIAL PARA RECUBRIMIENTOS DE POLIURETANO Y AGENTE DE LIMPIEZA PARA EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA APLICACIÓN DE POLIURETANOS.

DESCRIPCIÓN

GUARDQUIM SOLVENTE XB es un diluyente altamente activo, elaborado a partir de una mezcla balanceada de solventes aromáticos de alta calidad, diseñado especialmente para disminuir la viscosidad de los recubrimientos de poliuretano y pinturas de hule dorado, así como la limpieza de herramientas y equipo.

USOS

- El **GUARDQUIM SOLVENTE XB** se emplea para disminuir la viscosidad del **GUARDQUIM SPORT ALBERCA**, facilitando su aplicación.

- Ideal para ser empleado en la dilución del **GUARDQUIM POLI N** y **GUARDQUIM POLI CRISTAL**.

- **GUARDQUIM SOLVENTE XB** también debe ser utilizado para diluir **DUREFLEX 540 P, DUREFLEX 600 SL DOS COMPONENTES, DUREFLEX 500 SL y DUREFLEX 700 ASL**.

- Para la limpieza inmediata del equipo y herramientas empleadas en la aplicación del **GUARDQUIM SPORT ALBERCA, GUARDQUIM POLI N, GUARDQUIM POLI CRISTAL, DUREFLEX 540 P, DUREFLEX 600 SL DOS COMPONENTES, DUREFLEX 500 SL y DUREFLEX 700 ASF**.

VENTAJAS

- Usando del 5 al 15% del **GUARDQUIM SOLVENTE XB** no altera las propiedades del recubrimiento.

- Facilita la aplicación del **GUARDQUIM SPORT ALBERCA, GUARDQUIM POLI N y GUARDQUIM POLI CRISTAL**.

RECOMENDACIONES

- El **GUARDQUIM SOLVENTE XB** es inflamable, utilícelo únicamente en ausencia total de chispas o flama directa.

- No emplear el **GUARDQUIM SOLVENTE XB** en recintos cerrados. Úselo solo en sitios bien ventilados.

- Evite la inhalación prolongada del producto.

- No mezcle el **GUARDQUIM SOLVENTE XB** con otros diluyentes.

- No exceder la cantidad recomendada, como diluyente.

- No aplicar el **GUARDQUIM SOLVENTE XB** en temperaturas altas.

- Durante su uso utilice el equipo de protección personal correspondiente (guantes de hule, gafas y mascarilla).

PRESENTACIÓN

El **GUARDQUIM SOLVENTE XB** se surte en:

- Bote de 1 Lt.

- Bote de 4 lts.

- Cubeta de 19 lts.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	-----	LÍQUIDO
COLOR	-----	TRANSPARENTE
DENSIDAD	ASTM D-1475	0.85 - 0.89 gr/cc.

NOTA: Los datos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

Con envase sellado, consérvese a la sombra en lugar bien ventilado y fresco (25° C). De ésta manera, el **GUARDQUIM SOLVENTE XB** conservará sus propiedades durante 12 meses.