

DESCIMBRAL

AGENTE PARAFÍNICO DESMOLDANTE PARA CIMBRAS.

DESCRIPCIÓN

DESCIMBRAL es un desmoldante líquido de color miel, formulado a partir de derivados parafínicos y solventes, que al ser aplicado en las cimbras de madera, metal, plástico, yeso, etc., evitan la adherencia del concreto o mortero facilitando el descimbrado.

DESCIMBRAL se fabrica también en forma de pasta para cimbras metálicas o de plástico.

USOS

- Como desmoldante aplicado sobre:

- * Cimbras de madera
- * Casetones de fibra de vidrio
- * Cimbras metálicas para losas aligeradas.
- * Cimbras y moldes de plástico
- * Moldes de yeso

VENTAJAS

- El **DESCIMBRAL** protege a la cimbra de madera contra la humedad, alargando así su vida útil.
- Facilita descimbrar sin deteriorar el molde.
- Para las cimbras metálicas actúa también como lubricante.
- Aumenta la vida de moldes y cimbras.
- Facilita la limpieza de la cimbra o moldes después del descimbrado.
- El **DESCIMBRAL** es económico y fácil de aplicar.
- Tiene un secado muy rápido y no mancha el concreto.
- El **DESCIMBRAL PASTA**, no escurre en superficies verticales y reproduce con exactitud las texturas de los moldes especiales.

FORMA DE EMPLEO

- Aplique el **DESCIMBRAL** sin diluir sobre superficies limpias, secas y libres de tierra, polvo, adherencia de concreto o cualquier material extraño al molde o cimbra; ya sea inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la cimbra.

- Su aplicación se puede hacer por medio de brocha, cepillo, con aspirador manual o mecánico. Con una mano en cada uso de la cimbra será suficiente; procurando cubrir perfectamente toda el área de la cimbra o molde.

- El **DESCIMBRAL PASTA** se aplica por medio de franela o estopa.

- El equipo y herramientas empleadas pueden ser lavadas con un solvente convencional (aguarras, thinner o gasolina).

RECOMENDACIONES

- En el caso de cimbras de madera nueva, es recomendable aplicar dos manos de **DESCIMBRAL**.
- No aplicar el **DESCIMBRAL** sobre superficies húmedas.
- Evite la presencia de chispas o flamas durante su aplicación.
- No debe de almacenarse en un lugar donde haya explosivos o fuego ya que es inflamable.
- Usar guantes de hule y gafas de seguridad durante su manipulación.

RENDIMIENTOS

DESCIMBRAL LÍQUIDO	DESCIMBRAL PASTA
• En cimbras de madera: Aprox. de 8 a 10 m ² /lit.	• En cimbras de madera: De 87 - 100 gr/m ² .
• En cimbras metálicas: Aprox. de 10 a 12 m ² /lit.	• En cimbras metálicas: De 50 a 70 gr/m ² .

NOTA: Puede variar el rendimiento del **DESCIMBRAL** dependiendo de la porosidad de la superficie do nde se aplica.

PRESENTACIÓN

El **DESCIMBRAL** se surte en:

- Tambor de 200 lts.

El **DESCIMBRAL PASTA** se surte en:

- Tambor de 200 lts.

- Cubeta de 19 lts.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	
		DESCIMBRAL LÍQUIDO	DESCIMBRAL PASTA
APARIENCIA	-----	Líquido	Pasta cremosa
COLOR	-----	Café	Café
VISCOSIDAD (Copa Ford No. 4)	ASTM D-1200	14-16 seg	-----
MATERIAL NO VOLÁTIL	ASTM D-2369	11-16 %	60-70 %
DENSIDAD	ASTM D-70	0,82 - 0,86 gr/cc.	0,81 - 0,84 gr/cc.
INFLAMABILIDAD	ASTM D-92	-----	30-35° C
PODER DESMOLDANTE	FUNCIONAL	Excelente	Excelente

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En sus envases originales, cerrados y en lugares frescos, el **DESCIMBRAL** mantiene sus propiedades durante dos años.

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Alborada No. 136 10º piso, Colonia Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, México D.F., C.P. 14010, Planta: Tecámac, Edo. de Méx., Tel. 01-779-796-2220 Fax. 01779-7963542. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737-8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.mx