

DESCIMBRAL AQUA

DESMOLDANTE DE CIMBRAS LÍQUIDO EMULSIONADO EN AGUA.

DESCRIPCIÓN

DESCIMBRAL AQUA es un desmoldante químico de color blanco, formulado a partir de aceites sintéticos y cargas minerales que al ser aplicado en las cimbras de madera, metal, plástico, yeso, etc., evitan la adherencia del concreto o mortero facilitando el descimbrado.

USOS

Se utiliza para el desmolde en:

- * Cimbras de madera
- * Casetones de fibra de vidrio
- * Cimbras metálicas para losas aligeradas
- * Cimbras y moldes de plástico

VENTAJAS

- El **DESCIMBRAL AQUA** protege a la cimbra de madera contra la adherencia de concreto, alargando así su vida útil.
- Facilita el descimbrado sin deteriorar el molde.
- Para las cimbras de madera se logra que los concretos tengan un acabado aparente liso y terso.
- Para las cimbras metálicas actúa también como lubricante.
- Aumenta la vida de los moldes y cimbras.
- Facilita la limpieza de la cimbra o moldes después del descimbrado.
- El **DESCIMBRAL AQUA** es económico y fácil de aplicar.
- Tiene un secado muy rápido y no mancha el concreto.
- No escurre en superficies verticales y reproduce con exactitud las texturas de los moldes especiales.

FORMA DE EMPELO

- Aplique el **DESCIMBRA AQUA** sin diluir sobre superficies limpias, secas y libres de tierra, polvo, adherencias de concreto o cualquier material extraño al molde o cimbra; ya sea inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la cimbra.
- Su aplicación se puede hacer por medio de brocha, cepillo, con aspersor manual o mecánico. Con una mano en cada uso de la cimbra será suficiente; procurando cubrir perfectamente toda el área de la cimbra o molde.

RECOMENDACIONES

- En caso de cimbras de madera nueva, es recomendable aplicar dos manos de **DESCIMBRAL AQUA**.
- Agítese el **DESCIMBRAL AQUA** antes de usar.
- No es recomendable rebajar el **DESCIMBRAL AQUA**.
- En caso de observar una separación durante el almacenaje, basta con una agitación antes de usar.
- No exponer a temperaturas menores de 4° C.
- No Aplicar el **DESCIMBRAL AQUA** sobre superficies húmedas.

RENDIMIENTOS

- El **DESCIMBRAL AQUA** se surte en:
- Tambor de 200 lts.
 - Cubeta de 19 lts.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	----	LÍQUIDO CREMOSO
COLOR	----	Blanco
VISCOSIDAD (copa ford No.4)	ASTM D-1200	50 - 70 seg
MATERIAL NO VOLÁTIL	ASTM D-2369	20 - 23 %
DENSIDAD	ASTM D-70	0,93 - 0,96 gr/cc
PODER DESMOLDANTE	FUNCIONAL	Excelente

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En su envase original, cerrado y en lugares frescos, el **DESCIMBRAL AQUA** mantiene sus propiedades por 1 año.